



Türensistem



Falt-Schiebeanlage



KÖMMERLING®



Die passende Tür zu *Ihrer Welt*

Türen und Fenster sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Türsystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

Bindeglied zwischen Haus und Garten

Mit der konstruktiven und systemtechnischen Weiterentwicklung hat diese Schiebetürvariante eine enorme Aufwertung erfahren und bietet sich als interessante Gestaltungs- bzw. Funktionsalternative an.

Falt-Schiebeanlagen werden aus den üblichen Fensterprofilen gefertigt. Moderne Beschläge sorgen für eine komfortable Bedienung. Es können Laufschiene-Varianten mit Lastabtragung zur Decke oder zum Boden eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung können sowohl Falt-Schiebetüren als auch Falt-Schiebefenster hergestellt werden.

Durch den "Faltmechanismus" der Öffnungsflügel wird im Gegensatz zu den bekannten Konstruktionen erreicht, dass nahezu die gesamte Öffnungsfläche freigegeben wird. Auf einer Seite, wahlweise links oder rechts, befindet sich ein Drehflügel, die anderen Flügelemente falten sich zusammen.

Weder feststehende Verglasungen oder Seitenteile noch Pfosten versperren den Durchgang.

greenline
BLEIFREIER STABILISATOR

Das greenline-Zeichen steht für neue, bleifrei stabilisierte, Profilvergeneration. Achten Sie darauf, wenn Sie etwas für sich und Ihre Umwelt tun wollen.

Gleichzeitig wird durch die sinnvolle Aufteilung verhindert, dass die geöffneten Flügel unverhältnismäßig weit und damit störend in den Raum ragen.


Bis zu einer maximalen Elementgröße von 3,00 m x 2,20 m kann zwischen 3-, 4-, 5- oder 6-facher Aufteilung gewählt werden.

Die maximale Flügelgröße beträgt 0,90 m x 2,10 m. Damit kann immer die für die Nutzung günstigste Konstruktion eingesetzt werden.


Über lieferbare Holzstrukturen und Unifarben informiert sie ihr Fensterbau-Fachbetrieb.

- ▶ Sichere Funktion, hoher Bedienungskomfort
- ▶ Außergewöhnliche Abmessungen: Elementgrößen von 3,00 m Breite und 2,20 m Höhe
- ▶ In verschiedenen Holzstrukturen und Unifarben lieferbar
- ▶ Befestigung der Drehbänder direkt in der Stahlverstärkung
- ▶ Pflegeleicht und nie wieder streichen.
- ▶ Alle Kunststoff-Profile werden mit umweltfreundlichem Calcium/Zink "greenline" statt mit Blei stabilisiert.

Öffnungsarten:



3-teiliges Element mit Drehflügel und zwei Faltflügeln



4-teiliges Element mit Drehflügel und drei Faltflügeln



5-teiliges Element mit Drehflügel und vier Faltflügeln



6-teiliges Element mit Drehflügel und fünf Faltflügeln



profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · D-66929 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 56-0 · Fax (0 63 31) 56-24 75
eMail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de